

Манометры показывающие деформационные

Тип ДМ 02-2

Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02 ЭКОНОМ



Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС 2013 г.
			Ряд пределов 6, 10, 16 (кгс/см², бар)
100	M20x1,5 или G1/2	1,5	308

Тип ДМ 02-1

Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02 СТАНДАРТ



Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
			Ряд пределов до -1...0...+2,5; 400; 600 (кгс/см², бар, Па)	Ряд пределов от 4 до 250 (кгс/см², бар, Па)
50	M12x1,5 или G1/4	2,5	149	149
63	M12x1,5 или G1/4	1,5	257	239
100	M20x1,5 или G1/2	1,5	560	471
160	M20x1,5 или G1/2	1,5	689	644

Тип ДМ 15

Манометр общетехнический, осевое исполнение МЕТЕР ДМ 15



Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
			Ряд пределов до 60 (кгс/см², бар, Па)	Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см², бар, Па)
63	M12x1,5 или G1/4	2,5	239	257
100	M12x1,5 или G1/4	1,5	580	644

Тип ДМ 90

Манометр из нержавеющей стали с трубчатой пружиной МЕТЕР ДМ 90 (коррозионностойкий)



Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
			Ряд пределов до 60 (кгс/см², бар, Па)	Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см², бар, Па)
63	M12x1,5 или G1/4	1,5	937	1010
100	M20x1,5 или G1/2	1	1874	2162
160	M20x1,5 или G1/2	1	4029	4498

Тип ДМ 93

Манометр виброустойчивый МЕТЕР ДМ 93



Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
			Ряд пределов до 60 (кгс/см², бар, Па)	Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см², бар, Па)
63	M12x1,5 или G1/4	1,5	593	663
100	M20x1,5 или G1/2	1	1370	1586
160	M20x1,5 или G1/2	1	1802	2163

Манометры электроконтактные

Тип ДМ 02-V-100

Манометр МЕТЕР ДМ 02-V-100



Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС	
			Ряд пределов до 60 (кгс/см² или бар)	Ряд пределов от 100 до 600 (кгс/см² или бар)
100	M20x1,5 или G1/2	1,5	2100	2349

Напоромеры с мембранной коробкой

Тип НМ 06

Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 06



Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС
			Ряд пределов до 400 мбар или 40 кПа
63	M12x1,5 или G1/4	2,5	1370

Тип НМ 96

Манометр низких давлений (напоромер) МЕТЕР НМ 96 (промышленное исполнение)



Номинальный диаметр корпуса, мм	Резьба присоединения	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС
			Ряд пределов до 400 мбар или 40 кПа
100	M20x1,5 или G1/2	1,5	2378

Термоманометры

Тип ДМ02-ИТ

Термоманометры МЕТЕР ДМ02-ИТ



Номинальный диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС
			длина штока 46 мм



80 радиальный	0...+120 С, 0...+160 С, 0...1 Мпа, 0...1,6 Мпа	2,5	858
80 осевой	0...+120 С, 0...+160 С, 0...1 Мпа, 0...1,6 Мпа	2,5	858

Термометры биметаллические

Тип ТБ-1



Термометр биметалл общетехнический, МЕТЕР ТБ-1 осевое, ТБ-2 радиальное исполнения

Номинальный диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС					
			Шток 40 мм	Шток 60 мм	Шток 80 мм	Шток 100 мм	Шток 160 мм	Шток 200 мм
63	-30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200	2,5	315	330	345	360	413	509
80	-30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200	1,5	360	386	418	433	473	557
100	-30; -20...0...50; 60; 80; 120; 160; 200	1,5	396	425	433	471	514	618
100 радиальный	0...120; 160; 200	1,5	708	746		772		

Тип ТБ-3



Термометр биметаллический из нержавеющей стали МЕТЕР ТБ-3 (осевое исполнение)

Номинальный диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС					
			Шток 40 мм	Шток 60 мм	Шток 80 мм	Шток 100 мм	Шток 160 мм	Шток 200 мм
80	-50...0...60; 100; 120; 160; 200; 250	2,5	656	692	726	813	866	1036
100	-50...0...60; 100; 120; 160; 200; 250	1,5	830	866	898	987	1036	1209
160	-50...0...60; 100; 120; 160; 200; 250	1,5	1003	1038	1072	1158	1209	1384

Тип ТБ-4



Термометр биметаллический из нержавеющей стали МЕТЕР ТБ-4 (радиальное исполнение)

Номинальный диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС					
			Шток 40 мм	Шток 60 мм	Шток 80 мм	Шток 100 мм	Шток 160 мм	Шток 200 мм
80	-50...0...60; 100; 120; 160; 200; 250	2,5	1124	1209	1298	1384	1471	1556
100	-50...0...60; 100; 120; 160; 200; 250	1,5	1471	1556	1642	1730	1815	1903
160	-50...0...60; 100; 120; 160; 200; 250	1,5	1815	1902	1988	2076	2162	2250

Тип ТБ-5



Термометр биметаллический из нержавеющей стали МЕТЕР ТБ-5 (с поворотным корпусом)

Номинальный диаметр корпуса, мм	Диапазон измерений	Класс точности	Цена руб., вкл. НДС					
			Шток 40 мм	Шток 60 мм	Шток 80 мм	Шток 100 мм	Шток 160 мм	Шток 200 мм
80	-50...0...60; 100; 120; 160; 200; 250	2,5	1471	1557	1641	1730	1815	1905
100	-50...0...60; 100; 120; 160; 200; 250	1,5	1815	1903	1988	2076	2162	2252
160	-50...0...60; 100; 120; 160; 200; 250	1,5	2162	2252	2335	2420	2510	2593

Дополнительное оборудование к приборам для измерения давления и температуры



Наименование продукции	Цена руб., вкл. НДС
Переходник для манометров M20x1,5- G1/2 латунь (G1/2-M20x1,5 латунь) M12x1,5- G1/4 латунь (G1/4-M12x1,5 латунь)	193
Кран трехходовой латунный для манометров PN16	220
Адаптер сварной для термометра (бобышка) G1/2 внутр. (длина 28 мм, сталь)	72
Демпферная трубка, M20x1,5- G1/2 (G1/2-M20x1,5), сталь	406

ВНИМАНИЕ!

Все приборы проходят поверку ОТК, имеют все необходимые сертификаты!

По желанию клиента, выполняется государственная поверка приборов!

Межповерочный интервал на приборы "МЕТЕР" составляет 2 года!